

Příloha č. 1

Multifunkční kloubový nakladač

Kolový kloubový podvozek nakladače	ANO
Motor naftový	ANO
Minimální výkon v HP	57 HP
Hydrostatická převodovka	ANO
Otáčky motoru oddělené od ovládání pojezdu	ANO
Délka nakladače bez nářadí	max 3,5 m
Šířka nakladače	max 1,5 m
Výška nakladače	max 2,2 m
Minimální rychlost stroje	min 30 km/hod
Počet rychlostí pojezdu – řazení v kabině	2
Maximální hmotnost nakladače bez nářadí	max 2600 kg
Zvedací rameno s paralelogramem	ANO
Zvedací rameno s teleskopickým výsuvem	ANO
Stranově uložené zvedací rameno, teleskop jednotrubkový - kvůli výhledu řidiče	ANO
Zvedací výška čepu nářadí	min 3 m
Hodnoty pro pohon přídatného zařízení	min 80 litrů, min 225 bar
Nosnost na středu EUR palety	1900 kg
Zadní závěs s koulí ISO 50	ANO
Celoprosklená kabina s topením, klimatizací, pracovní světla	ANO
Maják - čtyři zábleskové majáky pod střechou	ANO
Vzduchem odpružená sedačka	ANO
Kola se šípovým dezénem	ANO
Stroj schválený pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
Druhá přední hydraulická sekce	ANO
Rozšíření funkcí joysticku - pomocný přepínač	ANO
Sedmipólová zadní zásuvka na vlek	ANO

Nářadí kompatibilní s nakladačem

Paletizačních vidlí šířka 900 mm, nosnost 2 000 kg	ANO
Lžice 4 v 1 klapačka se zuby šíře 1 450 cm	ANO